

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PC-992 HW

Descripción:

PC-992 HW es un lubricante de calidad superior para cadena y tranvía, efectivo en una variedad de ambientes de matanza y procesamiento. PC-992 HW es una mezcla de aceites de petróleo, aceites derivados de plantas, y aditivos que proveen poco goteo, protección incrementada contra óxido, excelente lubricación y larga vida.

Propiedades físicas:

Aspecto - Líquido viscoso incoloro/amarillo pálido

Olor - Sin olor

pH - No Aplicable

Viscosidad – 29-32 cPs

Densidad – 7.12 libras por galón

Instrucciones de uso:

PC-992 HW puede aplicarse por método de aerosol o sumergimiento.

Método de Aerosol: Rocíe sobre tranvías limpios y ganchos para lubricación y protección de óxido. El exceso de aceite debe removerse.

Método de Sumergimiento: Coloque ¼-3 pulgadas de aceite sobre agua caliente (160-180°F). Sumerja tranvías y ganchos limpios en aceite para cubrirlos completamente con aceite. Sacuda el exceso de aceite o deje gotear por suficiente tiempo para evitar goteo sobre los productos de carne.

Seguridad:

No almacenar con agentes oxidantes fuertes. Mantenga alejado del calor, chispas y flama abierta. Mantenga alejado del alcance de los niños.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Almacenamiento:

Evite contaminación de agua y temperaturas extremas para minimizar la degradación del producto. No almacene a temperaturas mayores a 120°F o en luz solar directa por periodos extendidos de tiempo. Mantenga el contenedor cerrado.